



## TECHNISCHE DATEN

Klebstoff	Acrylatdispersion (lösemittelfrei, frei von Weichmachern, Chlor, VOC)
Träger	Spezialpapier (wasserabweisend, stabil und gut von Hand reissbar)
Kleberauftragsgewicht	260g/m <sup>2</sup>
Alterungsbeständigkeit	sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung
Schwitzwasserbeständigkeit	sehr gut
Temperaturbeständigkeit	-40° bis +120 ° C
Verarbeitungstemperatur	ab -10° C
Garantie	10 Jahre
Prüfsiegel	Afera 4001 geprüft
EAN -Code (GLN)	42 6020901 003 3

## PROFiSOL® CRAL – Das Gelbe für Überlappungen

Beschichtetes Spezialpapierklebeband für die dauerhaft luftdichte Verklebung von Überlappungen ALLER gängigen CE-zertifizierten Dampfbrems- und Dampfsperrfolien sowie Stoßfugen von harten Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB) und Leckagen.

**Rollenbreite:** 60 mm  
**Rollenlänge:** 40 m

**Inhalt:** 10 Rollen/Karton  
**Artikelnr.:** SYS0002

