



PROFiSOL®
S A N

TECHNISCHE DATEN

Klebstoff	Acrylatdispersion (lösemittelfrei, frei von Weichmachern, Chlor, VOC)
Träger	PE-Folie, verstärkt mit Polyester-gelege, wasserabweisend, dehnbar
Kleberauftragsgewicht	240g/m ²
Alterungsbeständigkeit	sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung
Schwitzwasserbeständigkeit	sehr gut
Temperaturbeständigkeit	-40° bis +120 ° C
Verarbeitungstemperatur	ab -10° C
Garantie	10 Jahre
Prüfsiegel	Afera 4001 geprüft
EAN -Code (GLN)	42 6020901 004 0



PROFiSOL® SAN – Das Grüne für Durchdringungen

Flexibles (leicht dehnbares und anschmiegsames) Folienklebeband für die dauerhaft luftdichte Verklebung von Durchdringungen (Fensterrahmen, Sparren, Pfetten) ALLER gängigen CE-zertifizierten Dampfbrem- und Dampfsperfolien, OSB und anderer Holzwerkstoffplatten.

Rollenbreite: 60 mm

Rollenlänge: 25 m

Inhalt: 10 Rollen/Karton

Artikelnr.: SYS0003